







## DÉCHIQUETEUSE DE BRANCHES PDF HJ 252 PASSAGE 25









Les déchiqueteuses professionnelles Junkkari sont fabriquées en Finlande. Attelé à un tracteur le broyeur HJ 252 permet de réduire les branches et végétaux en copeaux pour différentes utilisations et même la production de plaquettes qualité chauffage.

Ces broyeurs Junkkari sont fabriqués selon les nouvelles normes Européennes. Le système de coupe à 45° permet de limiter les contraintes et maximiser l'efficacité.

Chaque matériau a été choisi avec soins pour répondre à une exigence de qualité : paliers SKF, couteaux en acier dur, disque lourd de 172 kg...

Le modèle HJ 252 Junkkari dispose d'un diamètre admissible de 25 cm.

L'Alimentation se fait par deux rouleaux hydrauliques dentés avec fonctionnement sur l'hydraulique du tracteur ou avec centrale hydraulique indépendante au choix.

Les rouleaux sont pilotables devant l'alimentation sur la version manuelle (G) ou grâce à un boîtier de commande sur la version alimentation grue (GTC).

Une fois le tronc inséré dans le système, les rouleaux sont régulés électroniquement grâce au système NO STRESS équipé d'origine.

Le système NO STRESS permet de gérer à notre place les rouleaux. Ainsi si la vitesse du rotor n'est pas optimale, les rouleaux feront marche arrière automatiquement avant de reprendre l'entraînement quand le rotor a repris de la vitesse.

Trémie d'alimentation large 26 cm x 26 cm. Rendement moyen suivant le type de bois 7 à 30 m3/h.

Disque à couteaux lourd 172 kg et 94 cm de diamètre, 4 couteaux sur le disque (micro-couteaux pour qualité plaquette en option).

Vitesse de prise de force conseillé 1000t/min (possibilité de la faire tourner en 540trs).

Puissance tracteur conseillée + de 70 CV.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	HJ 252 G	HJ 252 GTC
RÉFÉRENCE	75146252	75146254
DIAMÈTRE BRANCHES (MM)	250	250
ENTRAÎNEMENT	PRISE DE FORCE 70-90 CV	PRISE DE FORCE 70-90 CV
NOMBRE DE COUTEAUX	4	4
DIMENSION ENTRÉE DU ROTOR (MM)	260 X 260	260 X 260
DIAMÈTRE DU DISQUE DE COUPE (MM)	940	940
MASSE DU DISQUE DE COUPE (KG)	172	172
RÉGLAGE ÉPAISSEUR DES COUTEAUX (MM)	3 - 20	3 - 20
DÉBIT DE BROYAGE MOYEN (M3/H)	7-30	7 - 30
NOMBRE DE ROULEAUX HYDRAULIQUE	2	2
FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DES ROULEAUX	TRACTEUR (INDÉPENDANT EN OPTION)	INDÉPENDANT AVEC POMPE
ALIMENTATION DU BROYEUR	MANUEL	GRUE UNIQUEMENT

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.









## DÉCHIQUETEUSE DE BRANCHES PDF HJ 252 PASSAGE 25 CM

HAUTEUR D'ÉVACUATION (MM)	3 200	3 200
DIMENSIONS L X L X H	2.100 M X 1.500 M X 3.200 M	2.300 M X 1.500 M X 3.200 M
POIDS (KG)	825.000000	854.000000
PRIX € HT	15800,00 € HT	21100,00 € HT

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

